

**COLUNAS E LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED
EQUIPAMENTO NÃO PADRONIZADO
BRICANTEL**

Data:27/07/2020

Luminárias LED de Iluminação Pública Não Padronizadas					
Equipamento	Designação (Família/modelo)	Referência (fabricante)	Fornecedor	Fabricante	Resultado da classificação e observações
Luminária	NURBA	BRN571LED15W	BRICANTEL	BRICANTEL	Aceite (2)
Luminária	NURBA	BRN571LED32W	BRICANTEL	BRICANTEL	Aceite (2)
Luminária	ONLINE	BR400BLED100W	BRICANTEL	BRICANTEL	Aceite (2)
Luminária	ONLINE	BR400BLED50W	BRICANTEL	BRICANTEL	Aceite (2)
Luminária	ONLINE	BR400BLED80W	BRICANTEL	BRICANTEL	Aceite (2)
Luminária	ROADS MINI	BR600LED20W	BRICANTEL	BRICANTEL	Aceite (1)(2)
Luminária	ROADS MINI	BR600LED30W	BRICANTEL	BRICANTEL	Aceite (1)(2)
Luminária	ROADS MINI	BR600LED40W	BRICANTEL	BRICANTEL	Aceite (1)(2)
Luminária	ROADS MINI	BR600LED50W	BRICANTEL	BRICANTEL	Aceite (1)(2)
Luminária	VIEW REGULÁVEL	BV260ALED	BRICANTEL	BRICANTEL	Aceite (1) (2) (3)
Luminária	VIEW VERTICAL	BV260FLED	BRICANTEL	BRICANTEL	Aceite (1) (2) (3)
Luminária	VILA MODERNA	BR113LED20W	BRICANTEL	BRICANTEL	Aceite (2)
Luminária	VILA MODERNA	BR113LED30W	BRICANTEL	BRICANTEL	Aceite (2)
Luminária	VILA MODERNA	BR113LED40W	BRICANTEL	BRICANTEL	Aceite (2)
(1) - Na aplicação em rede aérea a luminária deverá dispor de fusível e SPD incorporados, (SPD Uoc=10kV e fusível 10 x38 de 6A)					
(2) - Caso a luminária utilize sistema de telegestão, o conjunto deverá cumprir os requisitos do DNT-C71-410					
(3) – A luminária apresenta diâmetro de acoplamento de 60 mm					