

PROTEÇÃO DA CABEÇA, OLHOS E FACE

FT 1.2.14 – CAPACETE DE PROTEÇÃO PARA TRABALHOS FLORESTAIS



ESPECIFICAÇÃO

- Capacete de proteção de acordo com a norma EN 397 + A1, com as seguintes características:
 - Casco em material sintético, ventilado e resistente ao choque;
 - Arnês em material sintético não rígido, equipado com cerra-nuca ajustável e permitindo a aplicação de francalete;
 - Banda anti-suor macia;
- Viseira em malha, com bordo em material sintético, de acordo com as normas EN 166 e EN 1731;
- Protetores auriculares tipo concha, com interior em espuma e com suporte resistente para ajuste no capacete de acordo com a norma EN 352-1 (ver FT 1.3.2).

FORNECIMENTO

- O fornecimento do Capacete de proteção para trabalhos florestais deve ser acompanhado de documentação técnica e instruções de utilização em língua do país destinatário.
- O equipamento deve estar marcado, de forma clara e durável, com a marcação "CE", o mês e ano de fabrico, o tipo de material utilizado na fabricação e o número de série ou lote de fabrico.

Normas aplicáveis

EN 397:2012 + A1:2012 - Industrial safety helmets

EN 352-1:2018 – Hearing protectors. General requirements Part 1: Ear-muffs

EN 166: 2002 - Personal eye-protection - Specifications

EN 1731: 2006 - Personal eye protection - Mesh eye and face protectors



UTILIZAÇÃO

- O uso de Capacete de Proteção destina-se à proteção da cabeça contra impactos mecânicos.
- A viseira protege o utilizador contra lesões oculares e faciais por impacto mecânico de partículas/objetos provenientes da utilização de motosserra e motoroçadoura.
- Os auriculares protegem o utilizador do ruído provocado pela utilização de motosserra e motoroçadoura.
- O utilizador, antes de iniciar os trabalhos com máquinas (motosserra e motoroçadoura), deve ajustar o capacete e auriculares e baixar a viseira.

VERIFICAÇÃO E CONTROLO

- Antes de usar, o utilizador deve efetuar um controlo visual do bom estado do equipamento:
 - No casco: Verificar se existem danos visíveis de rachaduras, deformações ou deterioração do material que o constitui; verificar também se os encaixes do arnês se encontram partidos ou fraturados.
 - No arnês: Verificar as partes de fixação e ajustamento do arnês, nomeadamente a banda antisuor, o cerra-nuca e o suspensor.
 - Nos auriculares: verificar o estado dos suportes e da fixação ao capacete.
 - Na viseira: verificar o estado da rede, nomeadamente, a ligação desta ao suporte da viseira.
- O Capacete de Proteção para trabalhos florestais se apresentar qualquer defeito nos seus componentes que ponha em causa a sua normal eficácia, ou que tenha sido atingido por um impacto violento, deve ser substituído.

Atenção: Esta viseira não protege contra riscos elétricos, radiações infravermelhas e ultravioletas.

MANUTENÇÃO

- Armazenar em locais secos e ventilados.
- Evitar o contacto com produtos químicos agressivos.
- Cuidados de lavagem de acordo com indicações do fabricante.
- O Capacete de Proteção para Trabalhos Florestais deve ser armazenado e transportado em embalagem protetora.