

PROTEÇÃO DA CABEÇA, OLHOS E FACE

FT 1.2.4 – CAPACETE DE PROTEÇÃO COM PALA CURTA E FRANCALETE DE 4 PONTOS DE FIXAÇÃO



ESPECIFICAÇÃO

- Capacete de Proteção que cumpra os requisitos da norma EN 397, com as seguintes características:
 - Casco em material sintético, dielétrico, resistente ao choque, à penetração e à propagação da chama.
 - Arnês em material sintético não rígido, equipado com cerra-nuca ajustável
 - Francalete com apoio de 4 pontos;
 - Pala curta
- Cor a especificar na encomenda.
- Deve permitir a utilização dos seguintes acessórios:
 - Protetores auriculares;
 - Lanterna com lâmpada alimentada por pilhas ou acumuladores.

FORNECIMENTO

- O fornecimento do Capacete de Proteção deve ser acompanhado de documentação técnica e instruções de utilização em língua do país destinatário.
- Cada Capacete deve estar marcado, de forma clara e durável, com a marcação "CE" (garantia de conformidade com as normas de segurança aplicáveis), o mês e ano de fabrico, o tipo de material utilizado na fabricação e o número de série ou lote de fabrico.

Normas aplicáveis

EN 397:2012 + A1:2012 - Industrial safety helmets



UTILIZAÇÃO

- O uso de Capacete de Proteção destina-se à proteção da cabeça quando existe risco de impactos na cabeça, queda ou projeção de objetos (em valas, locais exíguos trabalhos em altura, etc.).
- Para a colocação do Capacete, o cerra-nuca deve ser ajustado à cabeça e, depois apertado o francalete por baixo do queixo.

VERIFICAÇÃO E CONTROLO

- Antes de usar, o utilizador deve efetuar um controlo visual do bom estado do Capacete de Proteção:
 - **No casco:** Verificar se existem sinais de fraturas, deformações ou deterioração do material que o constitui; verificar também se os encaixes do arnês se encontram partidos ou fraturados.
 - **No arnês:** Verificar as partes de fixação e ajustamento do arnês, nomeadamente a banda, o cerra-nuca e o suspensor.
 - **No francalete:** verificar o estado das cintas e das partes de fixação ao arnês.
- Um Capacete de Proteção que apresentar qualquer defeito que ponha em causa a sua normal eficácia, ou que tenha sido atingido por um impacto violento, deve ser substituído.

MANUTENÇÃO

- Armazenar em locais secos e ventilados.
- Evitar o contacto com produtos químicos agressivos.
- Cuidados de lavagem de acordo com indicações do fabricante.
- O Capacete de Proteção deve ser armazenado e transportado em embalagem protetora.