

PROTEÇÃO DOS OUVIDOS

FT 1.3.2 – PROTETORES AURICULARES – ADAPTÁVEL AO CAPACETE DE PROTEÇÃO



ESPECIFICAÇÃO

- Protetores auriculares adaptáveis ao capacete de acordo com os requisitos estabelecidos na norma EN 352-3, com as seguintes características:
 - Encaixe adaptável ao capacete que permita ajuste em posições distintas: para trabalho, para descanso e retiradas (**a especificar na encomenda o capacete para encaixe**).
 - Duas calotes almofadadas guarnecidas por fibras minerais acústicas para atenuar o ruído e evitar a ressonância. As almofadas devem ser constituídas por elementos deformáveis de modo a melhorar o conforto e o ajustamento dos protetores auriculares à orelha.
 - Fator de atenuação de ruído em função do trabalho e das frequências do ruído a proteger (**a especificar na encomenda**).
- Os Protetores Auriculares podem apresentar-se em tamanho único, ou em três gamas: normal, pequeno e grande (**a especificar na encomenda**).

FORNECIMENTO

- Os Protetores auriculares devem conter marcação "CE", devendo ser acompanhados das seguintes indicações e informações na língua do país de fornecimento:
 - Identificação do fabricante; designação do modelo; país de origem; data de fabricação.
 - Se os Protetores tiverem de ser utilizados com orientação certa, deve estar indicada.
 - Para cada tipo de utilização os valores de atenuação acústica.
 - A data de fabrico ou a data de validade devem estar indicadas no equipamento.



Normas aplicáveis

EN 352-3:2019 – Hearing protectors - General requirements - Part 3: Earmuffs attached to head protection and/or face protection devices

UTILIZAÇÃO

- Os Protetores auriculares devem ser utilizados em locais ruidosos:
 - Dum modo geral, sempre que a avaliação da exposição diária do trabalhador seja igual ou superior ao nível de ação, 85 dB (A);
 - Sempre que existir o sinal de obrigaç o de uso de proteç o auricular.
- Podem ser aplicadas sobre as almofadas, bandas de proteç o em material absorvente de modo a melhorar o conforto e higiene.
- A seleç o do protetor adequado deve ser efetuada em funç o do trabalho e das frequ ncias do ru do a proteger.

VERIFICAÇÃO E CONTROLO

- Antes de utilizar:
 - Controlar visualmente o bom estado de conservaç o e de limpeza. Verificar o estado das calotes, das almofadas e das peç as de ajuste;
 - Avaliar a efic cia da atenuaç o do ru do.

MANUTENÇÃO

- Limpar periodicamente de acordo com as instruções do fabricante.
- Os Protetores devem ser armazenados e transportados em embalagem protetora.