

Equipamentos de Bloqueio

FT 2.1.6 – Bloqueio Universal com cabo ajustável



Especificação

Propriedades

- O bloqueio com cabo ajustável deve permitir um fácil ajuste do cabo e bloqueio com cadeado ou gancho.
- O cabo deve ser flexível em aço ou plástico, caso seja em aço deve ser revestido por plástico.
- O bloqueio universal com cabo ajustável deve possuir uma boa resistência contra a corrosão, químicos, humidade, calor, frio e raios UV.
- O tamanho do cabo deve ser especificado na encomenda, por exemplo: 1,80 m.
- O bloqueio universal com cabo ajustável deve permitir colocar mais que um cadeado.

Fornecimento

- Devem ser fornecidos em caixas individuais. O exterior da embalagem deve conter o nome do fabricante ou do fornecedor, a classe, a dimensão e a quantidade.
- Deve vir acompanhado de instruções de utilização na língua do país destinatário.

Utilização

- O bloqueio universal com cabo ajustável é utilizado como acessório para bloqueio de equipamentos elétricos ou mecânicos.

Verificação e Controlo

	Verificação	Controlo
QUANDO	Antes e depois de usar	Uma vez por ano
POR INICIATIVA DE	O utilizador	A hierarquia
POR QUEM	O utilizador	Prevenção e Segurança
COMO	Visual	Visual

- O bloqueio universal com cabo ajustável não deve apresentar qualquer defeito aparente que ponha em causa as suas características ou operação.

Manutenção

Com exposição do bloqueio universal com cabo ajustável a poeiras, partículas e produtos químicos, estes agentes poderão se depositar no seu interior, podendo colocar em causa o seu correto funcionamento.

É recomendado uma limpeza periódica com ar comprimido para evitar a sedimentação de poeiras no seu interior.