

Equipamentos de Bloqueio

FT 2.1.11 – Fita Autocolante



Especificação

Propriedades

- A fita deve estar marcada de uma forma sequencial com as palavras “Proibido mexer” e com um sinal de “proibido”. A cor das letras e do sinal deve ser branca;
- A fita deve ser retardante à chama;
- A fita deve ter uma boa aderência;
- Deve cumprir com os requisitos da IEC 60454-3-1;

Cor

- Vermelha com letras e sinal branco

Fornecimento

- Devem ser fornecidos em caixas. O exterior da embalagem deve conter o nome do fabricante ou do fornecedor.
- Deve vir acompanhado de instruções de utilização na língua do país destinatário.

Normas aplicáveis

- IEC 60454-3-1 - Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 1: PVC film tapes with pressure-sensitive adhesive

Utilização

- A fita pode ser utilizada como meio complementar de sinalização.

NOTA: A sinalização do equipamento com a fita autocolante não substitui o processo de bloqueio do equipamento com cadeado.

Verificação e Controlo

	Verificação	Controlo
QUANDO	Antes e depois de usar	Uma vez por ano
POR INICIATIVA DE	O utilizador	A hierarquia
POR QUEM	O utilizador	Prevenção e Segurança
COMO	Visual	Visual

- A fita autocolante deve ter a informação legível e estar em bom estado de conservação.

Manutenção

Guardar em local limpo e seco. Se apresentarem sinais de humidade deixar secar naturalmente, não colocar perto de nenhuma fonte de calor.